

Rohrschellen

Vorteile:

- Zur Befestigung von Kabeln, Röhren und Schläuchen.
- Auch als leichter Zugentlaster verwendbar.
- Befestigung mittels Schraube oder Niete.
- Alle Typen entsprechen der Spezifikation von Mil Std 24E, Mil C-21565 (NAS) und Mil P-17091-B.



RoHS konform



-30°C bis +85°C



PA6.6





UL 94V-2



UL-Zulassung

Bestellnummer		Bündel- durchmesser	Teile-Abmessungen			
Schwarz	Natur		(D)	(A)	(B)	(C)
203215	203048	3,2	4,3	8,7	9,5	1,3
203189	203006	3,2	5,2	8,7	9,5	1,3
203190	203406	4,8	4,3	9,6	9,5	1,3
203058	203007	4,8	5,2	9,6	9,5	1,3
203192	203193	6,4	4,3	10,7	9,5	1,3
203194	203008	6,4	5,2	10,7	9,5	1,3
206342	203412	7,9	4,3	11,2	9,5	1,3
203197	203009	7,9	5,2	11,2	9,5	1,3
206343	202113	9,5	4,3	11,8	9,5	1,3
-	203046	9,5	5,2	11,8	9,5	1,3
-	203049	11,1	5,2	12,7	9,5	1,3
-	206340	12,7	5,2	13,5	9,5	1,3
203203	203013	6,4	5,2	11,1	12,7	1,3
203204	203014	7,9	5,2	12,0	12,7	1,3
203832	203015	9,5	5,2	12,7	12,7	1,3
203394	203397	11,1	5,2	13,5	12,7	1,3
203208	203016	12,7	5,2	14,1	12,7	1,3
203209	203047	14,3	5,2	15,3	12,7	1,3
203395	203017	15,9	5,2	15,9	12,7	1,3
203211	203018	17,4	5,2	16,9	12,7	1,3
-	203826	19,1	5,2	17,8	12,7	1,3
203214	203827	20,6	5,2	19,9	12,7	1,3
203216	203217	25,4	5,2	20,9	12,7	1,5
206345	203828	28,6	5,2	23,8	12,7	1,3
-	203829	31,8	5,2	24,9	12,7	1,3



Alle Maße in mm. Bei den angegebenen Lastwerten handelt es sich ausschließlich um Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten.